

CODE ARTICLE: 2000093

SPLIT RIGGER BROWN

Manutentions lourdes en milieu sec.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
2000093

Type de produit
Gants

Gamme
Usage Général

Ligne
Manutention Lourde

Marque
Honeywell

Industrie

- Bâtiment et Construction
- Industrie sidérurgique
- Logistique
- Métallurgie
- Transports
- Services Publics
- Construction Navale
- Industrie
- Administration
- Maintenance

Utilisation du produit
Manutentions lourdes en milieu sec.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Gant type docker
Coupe américaine
Pouce palmé et index tenant
Paume en cuir croûte de vachette, doublée de toile
Dos en sergé coton avec protège-ongles et bande de renfort en cuir de vachette
Protège-artères en cuir croûte de vachette
Manchette toile de 70 mm
Elastique sur le dessus de la main cousu zig-zag à l'intérieur
Jonc à la base des doigts et du pouce

Avantage
CONFORT
La doublure et le dos en toile légère rendent ce gant très confortable.

L'élastique sur le dessus de la main en assure le maintien.

RESISTANCE
La qualité du cuir croûte assure une bonne résistance mécanique (abrasion et déchirure niveau 3).
Le renfort croûte sur le dos protège les articulations de la main.
La coupe américaine assure une meilleure solidité(réduction du nombre de coutures).

SECURITE
La manchette croûte apporte une protection au niveau de l'avant-bras.

HYGIENE
Son coloris marron le rend moins salissant.

Descriptif technique

Description
CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires
Conforme aux normes :
EN 420-03 Exigences générales
EN 388-03 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :
Gant type docker.
Coupe américaine.
Pouce palmé et index tenant.
Paume en cuir croûte de vachette, doublée de toile.
Dos en sergé coton avec protège-ongles et bande de renfort en cuir de vachette.
Protège-artères en cuir croûte de vachette.
Manchette toile de 70 mm.
Elastique sur le dessus de la main cousu zig-zag à l'intérieur.
Jonc à la base des doigts et du pouce.

Technologie des produits
Coupé Cousu

Type de revêtement
Cuir et toile

Longueur
26 cm

Épaisseur
1 /1,2 mm.

Innocuité
Conforme aux normes européennes

Dextérité
Classe 4

Tailles
8 à 10

EN 388 - Résistance à l’abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l’abrasion	3
Résistance à la coupure	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	2

Étiquette d'emballage

Étiquetage
CE Honeywell
2000093 XX
EN 420
EN 388 : 3132

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE
2

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE
N°0075/797/162/11/10/0485

Attestation CE
EC Attestation

Numéro d'attestation
N°0075/797/162/11/10/0485

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur
102

Maintenance

Information de stockage
Conditionnement minimal : 10 paires.
Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien
Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.